

KBC

CARICA BATTERIA E MANTENITORE DI CARICA
SMART BATTERY CHARGER AND MAINTAINER



COMPLETAMENTE
AUTOMATICO
FULLY AUTOMATIC



MICRO
PROCESSORE
MICRO PROCESSOR



12 V / 14,8 V

BATTERY TOOLS

KBC015

1,5A



KBC030

3A



KBC050

5A



DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Alimentazione da rete
Power supply

220~240Vac /
110~120Vac /
50/60Hz

Tipi di batterie controllabili
Battery Types

12V (piombo acido, liquido, AGM, MF, CA, VRLA e la maggior parte delle GEL).
Gestisce capacità da 10 a 200Ah
12V (lead-acid, liquid, AGM, MF, CA, VRLA and most GEL).
Charge from 10 to 200Ah

Tensione di ricarica
Charging voltage

12 - 14,8 V

Corrente di carica massima
Charge current up

1,5 A (KBC015)
3 A (KBC030)
5 A (KBC050)

Modalità di carica
Charging mode

5 fasi (de-solfatazione, ricarica rapida, equalizzazione, top-off, mantenimento)
5 steps (de-sulfation, fast charging, equalizing, top-off, maintenance)

DIMENSIONI E PESO SIZE AND WEIGHT



Dimensioni

Size 170 x 75 x 50 mm



Peso

Weight 700 gr



5 FASI DI RICARICA CHARGING STEPS



1.

DE-SOLFATIZZAZIONE
DE-SULFATION



2.

RICARICA RAPIDA
FAST CHARGING



3.

EQUALIZZAZIONE
EQUALIZING



4.

TOP-OFF



5.

MANTENIMENTO
MAINTENANCE

ZETEX
by ZEXCA



SOFT
START



MICRO
PROCESSORE
MICRO PROCESSOR



6 & 12 V

KBC040L

CARICA BATTERIA E MANTENITORE DI CARICA
SMART BATTERY CHARGER AND MAINTAINER



BATTERY TOOLS

4A



DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Corrente di carica massima 6 V 4A
Charge current up 12 V 4A

Tipo di batterie **6V&12V** EFB (Start & Stop), AGM (Start & Stop), WET, MF, Ca/Ca, AGM and GEL lead acid batteries
Batterie Types

12V LiFeP04 battery



DIMENSIONI E PESO SIZE AND WEIGHT

Dimensioni **Size** 172 x 89 x 45 mm

Peso **Weight** 700 gr



5 FASI DI RICARICA CHARGING STEPS



1. **DE-SOLFATIZZAZIONE**
DE-SULFATION



2. **RICARICA RAPIDA**
FAST CHARGING



3. **EQUALIZZAZIONE**
EQUALIZING



4. **TOP-OFF**



5. **MANTENIMENTO**
MAINTENANCE

